

TELELOG RS232 HP RADIOMODEN/CONTROLLER



benyttes til trådløs seriel forbindelse imellem to eller mange radiomodem. En central PC tilsluttet et RS232 radiomodem kan fjernstyre mange udendørsstationer, der hver har et RS232 radiomodem tilkoblet enten en PLC styring eller TELELOG SRO DIN SKINNE moduler.



TELELOG RS232 HP RADIOMODEN/CONTROLLER har indbygget software faciliteter og protokolkonvertere, der gør modem`et særdeles fleksibelt at sammenkoble med de fleste PLC styringer, der er på markedet i dag.

Overvågning og fjernstyring af kloak pumpestationer i Slagelse kommune



Kloak pumpestation

Billederne herunder er fra Slagelse kommune, hvor man fra renseanlægget kan fjernstyre, modtage alarmer og registrere gangtider for pumperne i 18 pumpestationer.



Pumpeskab med radiomodem



AlfaLaval PLC og radiomodem

Overvågning og fjernstyring af råvands pumpestationer i Valga – Estland

I Valga by i det sydlige Estland fjernstyres 5 råvandsboringer ude i skovene fra vandværket der ligger inde i byen. Vandværket styres af en Allan Bradley PLC der samtidigt via TELELOG RS232 HP radiomodem regulerer vandtilførslen til værket.



Allan Bradley PLC på vandværket



Råvandsboring langt ude i skoven



Allan Bradley PLC og radiomodem ved råvandsboring ude i skoven